

Starfire TIRES



SF-510

Dimension	C.v.	km/h	Indice carga	Carga kg	Rin pulg.	A. s. mm	D.t. mm
SF510							
235/75R15	S	180	105	925	6.5	235	733
225/75R16	S	180	104	900	6	223	744
245/75R16	S	180	111	1090	7	248	774
265/75R16	S	180	116	1250	7.5	267	804
215/70R16	S	180	100	800	6.5	201	704
225/70R16	S	180	103	875	6.5	228	718
235/70R16	S	180	106	950	7	238	732
245/70R16	S	180	107	975	7	251	746
255/70R16	S	180	111	1090	7.5	261	760
265/70R16	S	180	112	1120	8	272	778
245/70R17	S	180	110	1060	7	255	773
265/70R17	S	180	115	1215	8	272	804
235/65R17	S	180	104	900	7.5	240	738
245/65R17	S	180	107	975	7	248	750
265/65R17	S	180	112	1120	8	272	776
LT235/75R15	R	170	104/101	900/825	6.5	235	733
LT215/85R16	R	170	115/112	1215/1120	6	208	768
LT225/75R16	R	170	115/112	1215/1120	6	223	744
LT235/85R16	R	170	120/116	1410/1250	6.5	235	806
LT245/75R16	R	170	120/116	1410/1250	7	248	774
30X9.50R15LT	R	170	104	900	7.5	240	750
31X10.50R15LT	R	170	109	1030	8.5	268	775
LT265/75R16	R	170	112/109	1120/1030	7.5	267	804
LT265/75R16	R	170	123/120	1550/1410	7.5	267	804
LT285/75R16	R	170	122/119	1500/1360	8	291	836
LT265/70R17	R	170	121/118	1450/1320	8	272	804



Es un diseño para uso en camión ligero, con valor premium para todas las estaciones, mayor rendimiento a un menor costo del valor llantas. La banda de rodamiento de cinco RIBS, crea un patrón en los bordes de agarre, permitiendo que la llanta sea utilizada sobre superficies pavimentadas o despavimentadas. Off-road. Proporciona un excelente desempeño sobre cualquier superficie al rodar. **HUELLA ANCHA/ARC**

BANDA DE RODAMIENTO,

Una huella ancha que proporciona una mejor estabilidad y desgaste uniforme a las llantas. Diseño moderno de todo terreno. La distribución de la presión a través de la revisión de contactores, genera una mayor resistencia, aguante y consistencia de agarre.