



# CSC-5

Dimension	C.v.	km/h	Indice carga	Carga kg	Rin pulg.	A. s. mm	D.t. mm
<b>CSC-5 SPORTCAT</b>							
195/45R15	V	240	78	425	6.5	195	557
195/50R15	V	240	82	475	6.5	196	573
185/55R15	V	240	82	475	7	194	585
205/60R15	V	240	91	615	7	209	627
195/45R16	V	240	80	450	7	195	582
205/50R16 XL	W	270	91	615	7	214	612
205/55R16	V	240	94	670	7	214	632
205/55R16	W	270	94	670	7	214	632
205/60R16	V	240	94	670	7	214	653
215/55R16 XL	V	240	97	730	7	226	642
215/55R16 XL	W	270	97	730	7	226	642
215/60R16	V	240	95	690	7	226	652
205/40R17 XL	W	270	84	500	7.5	212	596
215/40R17 XL	W	270	87	545	7.5	218	604
215/45R17 XL	Y	300	91	615	7.5	213	626
225/45R17 XL	W	270	94	670	7.5	225	634
235/45R17 XL	Y	300	97	730	8	236	644
225/40R18 XL	Y	300	92	630	8	230	637



Apta para uso en vehículos de alta gama, proporcionando un mejor desplazamiento silencioso, mayor confort, menor resistencia al contacto con la superficie. Los surcos en la banda de rodadura dan una mejor evacuación del agua "aquaplaning" brindando así un óptimo deslizamiento sobre superficies mojadas o húmedas.

Los bloques en el centro de la llantada dan una excelente rigidez y mejor rendimiento al desgaste de la llanta sobre altas velocidades garantizando estabilidad al conducir en vías resbaladizas.