



CSC-6

| Dimension | C.v. | km/h | Indice carga | Carga kg | Rin pulg. | A. s. mm | D.t. mm |
|-----------------------|------|------|--------------|----------|-----------|----------|---------|
| CSC-6 SPORTCAT | | | | | | | |
| 185/60R14 | H | 210 | 82 | 475 | 6 | 189 | 578 |
| 195/60R14 | H | 210 | 82 | 530 | 6.5 | 201 | 590 |
| 175/65R14 | H | 210 | 82 | 475 | 5.5 | 177 | 584 |
| 185/65R14 | H | 210 | 86 | 530 | 6 | 189 | 596 |
| 165/70R14 | H | 210 | 81 | 462 | 5 | 170 | 588 |
| 175/70R14 | H | 210 | 84 | 500 | 5 | 177 | 602 |
| 185/70R14 | H | 210 | 88 | 560 | 5.5 | 189 | 616 |
| 195/55R15 | V | 240 | 85 | 515 | 6.5 | 201 | 595 |
| 195/60R15 | H | 210 | 88 | 560 | 6.5 | 201 | 615 |
| 195/60R15 | V | 240 | 88 | 560 | 6.5 | 201 | 615 |
| 205/60R15 | H | 210 | 91 | 615 | 6.5 | 209 | 627 |
| 205/60R15 | V | 240 | 91 | 615 | 6.5 | 209 | 627 |
| 195/65R15 | H | 210 | 91 | 615 | 6 | 201 | 635 |
| 195/65R15 | V | 240 | 91 | 615 | 6.5 | 201 | 635 |
| 205/65R15 | H | 210 | 94 | 670 | 6.5 | 209 | 647 |
| 205/65R15 | V | 240 | 94 | 670 | 6.5 | 209 | 647 |



Únicamente para autos - sedán, excelente confort al conducir, apto para vehiculos de turismo de clase media y alta, para carreteras pavimentadas con un patrón de giro monodireccional o sentido de rotación único. Su diseño asegura la mejor presición entre la llanta y el suelo, mayor resistencia al desgaste irregular y mejor capacidad de adherencia al piso en el momento de conducir o rodar sobre cualquier superficie. Los surcos amplios circunferenciales en el centro de la banda de rodamiento tienen como finalidad orientar el desplazamiento a altas velocidades. Permite un mejor drenaje del agua, permitiendo un mayor rendimiento y proporcionando mayor estabilidad sobre carreteras lisas o mojadas.